



**COPAS DIAMANTADAS
STANDARD ★★**

**SEGURIDAD
GARANTIZADA**
EN TODAS NUESTRAS
LÍNEAS DE PRODUCTOS.

TYROLIT

COPAS DIAMANTADAS **STANDARD** ★★

Las copas diamantadas **TYROLIT** para uso en seco permiten trabajar de forma rápida y eficiente superficies de hormigón, piedra natural y materiales de construcción en general.



SIMPLE

Copa diamantada para desbaste y terminación de hormigones armados, encofrados de hormigones, losas, columnas, vigas y viguetas, escaleras en hormigones, alisamiento de pisos, etc. Para ser utilizada en máquinas amoladoras manuales en un ángulo de 10° a 30°. Velocidad periférica máxima: 80 m/seg.



CÓDIGO	DIAMETRO	ESPESOR	BUJE	UNIDADES	R.P.M. MÁX.
50011522	4,5"	21	22,23	10	13.000
500117822	7"	31,5	22,23	5	8.600



DOBLE

Copa diamantada para desbaste y terminación de hormigones armados, encofrados de hormigones, losas, columnas, vigas y viguetas, escaleras en hormigones, alisamiento de pisos, etc. Debido a su mayor volumen diamantado ofrece un superlativo rendimiento con respecto al modelo simple. Para ser utilizada en máquinas amoladoras manuales en un ángulo de 10° a 30°. Velocidad periférica máxima: 80 m/seg.



CÓDIGO	DIAMETRO	ESPESOR	BUJE	UNIDADES	R.P.M. MÁX.
500211522	4,5"	21	22,23	10	13.000
500217822	7"	31,5	22,23	5	8.600



TURBO

Copa diamantada para desbaste y terminación de materiales como granitos, mármoles, piedras naturales no abrasivas, etc. Para ser utilizada en máquinas amoladoras manuales en un ángulo de 10° a 30°. Velocidad periférica máxima: 80 m/seg.



CÓDIGO	DIAMETRO	ESPESOR	BUJE	UNIDADES	R.P.M. MÁX.
500311522	4,5"	19,6	22,23	10	13.000
500317822	7"	32	22,23	5	8.600

